

Prémiová kvalita „ORIGINAL MESSER“

HADICE
MESSER PREMIUM GRADE

Označenie	DN hadice / hrúbka steny	Obj. číslo	Balenie
Hadica Kyslík (modrá)	6x5 mm	051.01010	50 m
Hadica Acetylen, Propan, Zemný plyn, Ethylen, Mapp (červená – „Allbrenngase“)	8x3,5mm	051.00040	50 m



Iné rozmery hadíc dostupné na dopyt
Atest 3.1, 20 BAR ,EN559, certifikácia KTA 1401

- hladko ťahaný bezdrážkový povrch hadice, aby sa eliminovalo zachytávanie rôznych masnôt ktoré časom v drážkach naleptávajú povrch, ako aj zachytávaniu nečistôt alebo ostrých častíc
- Minimalizovanie ul'pievania žeravej strusky pri pálení
- pri výrobe sa používa kaučuk najvyššej kvality bez doplnkových prímiesí (mleté sklo, piesok) ktoré by znižovali kvalitatívne vlastnosti konečného produktu
- O2 hadica je pre čo najvyššiu bezpečnosť a životnosť, vyrobená v hrúbke steny 5 mm !
- hadica pre horľavý plyn je vyrobená v prevedení „ ALLBRENNGASE “ , to znamená že je vhodná pre všetky druhy horľavých plynov
- schválené pre nasadenie v Jadrovej Energetike a im príbuzných zariadeniach, certifikátom KTA 1401

* Možná výroba hadicových sád rôznych dĺžok a priemerov, *
osadené šróbením podľa akejkoľvek požiadavky zákazníka
aj s pancierovým opletom v nerezovom resp. oceľovom prevedení.

